

2. Kolektor Mobilny Chainway C72

Specyfikacja kolektora	Cortex-A53 Octa-core 2.5 GHz
Procesor	
Układ RFID	Impinj R2000
Pamięć RAM/ROM	3 GB / 32 GB
Wyświetlacz	5.2" IPS 1080P Screen Obsługa w rękawiczkach Obsługa mokrymi rękami Corning Gorilla Glass
System operacyjny	Android 6
Czytnik RFID	UHF (EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C) 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
Moc RFID UHF	30 dBm, od +5 dBm do +30 dBm (zasięg do 15m)
Skaner kodów kreskowych	1D, 2D
Komunikacja	dual-band WiFi, Bluetooth, GSM 4G, USB, GPS/AGPS, GLONASS
Interfejsy sieciowe	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS GSM 4G
Zasilanie	5V (ładowarka i stacja dokująca w zestawie)
Bateria	8000 mAh, Li-Ion
Czas pracy na baterii	12 godzin
Wymiary	164,2 mm × 80 mm × 24,3 mm
Temperatura pracy	od -20°C do +50°C
W zestawie	zasilacz, stacja dokująca, bateria, przewód USB

